

MULTIMAX





MULTIMAX

Enchufes y tomas de corriente móviles de montaje rápido

VENTAJAS



1

Un simple clic para fijar el cuerpo a la empuñadura. Este sistema patentado internacionalmente hace la conexión sea más fácil y segura.

La sujeción del cable a prueba de tirones se consigue con ganchos especiales con un particular sistema de agarre inverso, que contrarresta la fuerza de tracción con una reacción igual y opuesta.

2



3

La empuñadura de enchufe MULTIMAX integra un sistema de bloqueo del prensaestopa que protege contra aflojamientos accidentales. El prensaestopa se puede desbloquear fácilmente levantando el brazo de retención.

La serie de color negro ha sido especialmente diseñada para las industrias del entretenimiento, del cine y las industrias del HI-FI. Aquí también encontrará todas las ventajas de MULTIMAX.

4





MULTIMAX

Enchufes y tomas de corriente móviles de montaje rápido



Material cuerpo	Tecnopolímero
Material de los contactos	Latón
Tratamiento de los pines	Niquelado (IP67)
Color	Gris RAL 7042 Antracita RAL 7021
Grado de protección	IP44 - IP67
Resistencia a impactos	IK07
Glow Wire Test	850°C
Clase de autoextinción	V-2
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25°C - +50°C
Temperatura ambiente de almacenaje	-30°C - +70°C
Corriente nominal	16A - 32A - 63A
Tensión de uso	110V - 400V
Tensión de aislamiento	400V
Frecuencia de uso	50/60Hz
Bornes tipo	De apriete directo



DIRECTIVAS

2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
2012/19/UE (RAEE)

NORMAS DE PRODUCTO

IEC/EN 60309-1
IEC/EN 60309-2
IEC/EN 63000

Características del cable:

Corriente nominal (A)	Polos	Diámetro cables en entrada (mm)	Capacidad de apriete (mm ²)
16	2P+⊕	8 - 13	1 - 6
	3P+⊕	8,5 - 14	
	3P+N+⊕	10 - 15,5	
32	2P+⊕	11 - 17,5	2,5 - 10
	3P+⊕	12 - 19,5	
	3P+N+⊕	14 - 21,5	
63	2P+⊕	16 - 26	4 - 25
	3P+⊕	18,5 - 29	
	3P+N+⊕	20 - 31,5	



MULTIMAX

Enchufes y tomas de corriente móviles de montaje rápido

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Para instalar de modo fácil y rápido escanee el código QR.





MULTIMAX

Enchufes y tomas de corriente móviles de montaje rápido



Clavijas aéreas rectas
con cableado rápido
50/60Hz IP44

Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V)	Color tensión	Polos	Ref. horario	Código Palazzoli	Uds. emb.
16	110	●	2P+⊕	4	700124	10
	110	●	3P+⊕	4	700134	5
	110	●	3P+N+⊕	4	700144	5
	230	●	2P+⊕	6	700126	40
	230	●	3P+⊕	9	700139	5
	230	●	3P+N+⊕	9	700149	5
	400	●	2P+⊕	9	700129	5
	400	●	3P+⊕	6	700136	30
32	400	●	3P+N+⊕	6	700146	20
	110	●	2P+⊕	4	700224	5
	110	●	3P+⊕	4	700234	5
	110	●	3P+N+⊕	4	700244	5
	230	●	2P+⊕	6	700226	5
	230	●	3P+⊕	9	700239	5
	230	●	3P+N+⊕	9	700249	5
	400	●	2P+⊕	9	700229	5
400	●	3P+⊕	6	700236	20	
	●	3P+N+⊕	6	700246	20	

Características: todos los productos están envasados individualmente.



Bases aéreas rectas
con cableado rápido
50/60Hz IP44

Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V)	Color tensión	Polos	Ref. horario	Código Palazzoli	Uds. emb.
16	110	●	2P+⊕	4	720124	5
	110	●	3P+⊕	4	720134	5
	110	●	3P+N+⊕	4	720144	5
	230	●	2P+⊕	6	720126	30
	230	●	3P+⊕	9	720139	5
	230	●	3P+N+⊕	9	720149	5
	400	●	2P+⊕	9	720129	5
	400	●	3P+⊕	6	720136	20
32	400	●	3P+N+⊕	6	720146	20
	110	●	2P+⊕	4	720224	5
	110	●	3P+⊕	4	720234	5
	110	●	3P+N+⊕	4	720244	5
	230	●	2P+⊕	6	720226	5
	230	●	3P+⊕	9	720239	5
	230	●	3P+N+⊕	9	720249	5
	400	●	2P+⊕	9	720229	5
400	●	3P+⊕	6	720236	15	
	●	3P+N+⊕	6	720246	15	

Características: todos los productos están envasados individualmente.

MULTIMAX

Clavijas y bases aéreas para entretenimiento



Clavijas aéreas rectas
con cableado rápido
color negro
50/60Hz IP44

Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V)	Color tensión	Polos	Ref. horario	Código Palazzoli	Uds. emb.
16	110	●	2P+⊕	4	705124	10
	230	●	2P+⊕	6	705126	10
	400	●	3P+⊕	6	705136	10
	400	●	3P+N+⊕	6	705146	10
32	230	●	2P+⊕	6	705226	5
	400	●	3P+⊕	6	705236	5
	400	●	3P+N+⊕	6	705246	5

Características: todos los productos están envasados individualmente.



Bases aéreas rectas
con cableado rápido
color negro
50/60Hz IP44

Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V)	Color tensión	Polos	Ref. horario	Código Palazzoli	Uds. emb.
16	110	●	2P+⊕	4	725124	10
	230	●	2P+⊕	6	725126	10
	400	●	3P+⊕	6	725136	10
	400	●	3P+N+⊕	6	725146	10
32	230	●	2P+⊕	6	725226	5
	400	●	3P+⊕	6	725236	5
	400	●	3P+N+⊕	6	725246	5

Características: todos los productos están envasados individualmente.



MULTIMAX

Enchufes y tomas de corriente móviles de montaje rápido



Clavijas aéreas rectas
con cableado rápido
50/60Hz IP67

Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V)	Color tensión	Polos	Ref. horario	Código Palazzoli	Uds. emb.
16	110	●	2P+⊕	4	710124	10
	230	●	2P+⊕	6	710126	30
	400	●	3P+⊕	6	710136	20
	400	●	3P+N+⊕	6	710146	15
32	110	●	2P+⊕	4	710224	6
	230	●	2P+⊕	6	710226	6
	400	●	3P+⊕	6	710236	15
	400	●	3P+N+⊕	6	710246	10

Características: todos los productos están envasados individualmente.



Clavijas aéreas rectas
con cableado rápido
50/60Hz IP67

Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V)	Color tensión	Polos	Ref. horario	Código Palazzoli	Uds. emb.
63	230	●	2P+⊕	6	710326	2
	400	●	3P+⊕	6	710336	5
	400	●	3P+N+⊕	6	710346	5

Características: todos los productos están envasados individualmente.



Clavijas aéreas rectas
con cableado rápido
con inversor de fase
50/60Hz IP67

Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V)	Color tensión	Polos	Ref. horario	Código Palazzoli	Uds. emb.
16	400	●	3P+⊕	6	710156	1
	400	●	3P+N+⊕	6	710166	1
32	400	●	3P+⊕	6	710256	1
	400	●	3P+N+⊕	6	710266	1

Características: todos los productos están envasados individualmente.



Bases aéreas rectas
con cableado rápido
50/60Hz IP67

Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V)	Color tensión	Polos	Ref. horario	Código Palazzoli	Uds. emb.
16	110	●	2P+⊕	4	730124	10
	230	●	2P+⊕	6	730126	20
	400	●	3P+⊕	6	730136	15
	400	●	3P+N+⊕	6	730146	15
32	110	●	2P+⊕	4	730224	6
	230	●	2P+⊕	6	730226	6
	400	●	3P+⊕	6	730236	10
	400	●	3P+N+⊕	6	730246	10

Características: todos los productos están envasados individualmente.



Bases aéreas rectas
con cableado rápido
50/60Hz IP67

Corriente nominal (A)	Tensión nominal (V)	Color tensión	Polos	Ref. horario	Código Palazzoli	Uds. emb.
63	230	●	2P+⊕	6	730326	2
	400	●	3P+⊕	6	730336	5
	400	●	3P+N+⊕	6	730346	5

Características: todos los productos están envasados individualmente.