




**SERIE TAIS  
CONTENEDOR  
CODIGO 532557**



## Ficha de datos

### Características electricas

Clase de aislamiento	II
Tensión de aislamiento	-
Tensión nominal	-
Potencia disipada	15W

### Características mecanicas

Material cuerpo	Resina Termoendurecible Palazzoli
Tratamiento superficial	-
Acabado superficial	-
Color	Azúl RAL 5015 (Tapa), RAL 7042 (Base)
Ejecución	Pared
Altura caja	75 mm
Altura de tapa	50 mm
Tipo tapa	Con puerta transparente
N° módulos EN50022	6,5
Tipo de entradas	-
Tipo ventanas	-
Grado de protección IP	IP67
Grado protección IP adicional	-
Resistencia a impactos	IK10 segun IEC/EN 62262
Resistencia al hilo	960°C
Autoextinguible según UL94	V-0
Categoría de corrosión	-
Temp.amb. funcionamiento	Min: -40°C ;Max: +90°C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -50°C ;Max: +90°C
Dimensiones	185X125 mm
Dimensiones internas	-
Peso neto	1,08 KG

### Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas NYCE COLOMBIA, UKCA, CE

Directivas 2014/35/UE (LVD)

Estandares de referencia EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22: 2006, EN 62208:2011

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.