

553481200040

Relé industrial 7 - 10 A



Descripción técnica:

Relés industriales, Enchufable en zócalo, 4 contactos, Contacto conmutado, 7 A, AgNi, Bobina AC, 120 V, funcionamiento - de 96 a 132 V, potencia nominal 1.5 VA, resistencia 4700 Ω, absorbida 12 mA, tensión de mantenimiento 96 V, tensión de desconexión 24 V, variantes: Pulsador de prueba + indicador mecánico, temperatura ambiente de -40 a +85 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	4 kV
Campo de funcionamiento AC:	96...132 V
Configuración de contactos:	4 contactos, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	7 A
Descripción comercial:	Relé industrial de uso general adecuado para montaje en zócalo de la serie 94, con 4 contactos conmutados de 7 A. Equipado con bobina de CA o CC, pulsador de prueba bloqueable e indicador mecánico estándar en 2 y 4 contactos. Variante con LED y módulo de protección integrado. Adaptadores disponibles para montaje alternativo. Patente europea.
Dimensiones:	20.7x37.2x27.7 mm
Potencia nominal AC:	1.5 VA
Temperatura ambiente:	-40...85 °C
Tensión nominal de alimentación AC:	120 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina AC
Vida útil eléctrica:	150000 cycles

Certifications and quality approvals (according to type):



Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)