



**SERIE MULTIMAX
CLAVIJA
CODIGO 710146**



Cabeza nombr. (A)	Nº Pol.	A (mm)	Ø (mm)
16	3P+T	138	49,5
	3P+N+T	140	77,5
	3P+N+T	150	85,5
32	3P+T	186	92,3
	3P+N+T	188	92,0
	3P+N+T	170	88,5
83	3P+T	250	111
	3P+N+T	250	111
	3P+N+T	250	111



Ficha de datos

Características electricas

Corriente nominal	16A
Tensión de alimentación	400V 50/60Hz ●
Polos	3P+N+ \perp
Ref. horario	6h
Tensión de aislamiento	690 V
Señal de enchufe insertado	-

Estandares y Directivas

Aprobaciones y marcas	CE, NYCE COLOMBIA, UKCA
Directivas	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Estandares de referencia	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Características mecanicas

Material cuerpo	Tecnopolímero Reciclable Palazzoli
	X002
Color	Gris RAL 7042
Diámetro ajuste	10 ÷ 15,5 mm
Ejecución	Móvil
Grado de protección IP	IP67
Grado protección IP adicional	-
Resistencia a impactos	IK08 segun IEC/EN 62262
Resistencia al hilo incandescente	850°C
Autoextinguible según UL94	V-2
Tipo pinzas	A tornillo - sujeción directo
Sección del conductor	Min: 1 mm ² ;Max: 6 mm ²
Par de apriete de abrazaderas	1,8 Nm
Peso neto	0,196 KG
Temp.amb. funcionamiento	Min: -25°C ;Max: +50°C
Temp.amb. almacenamiento	Min: -30°C ;Max: +70°C

Las imagenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.