




**SERIE TAIS CUBE**  
**TABLERO VACÍO**  
**CODIGO 550004**



| MISURA | A   | B    | C   |
|--------|-----|------|-----|
| 1      | 258 | 304  | 160 |
| 2      | 340 | 430  | 180 |
| 3      | 449 | 506  | 220 |
| 4      | 449 | 656  | 220 |
| 5      | 558 | 656  | 260 |
| 6      | 631 | 807  | 300 |
| 7      | 848 | 1058 | 350 |



### Ficha de datos

#### Características electricas

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Clase de aislamiento   | II                  |
| Tensión de aislamiento | 1000 Vac - 1500 Vdc |
| Potencia disipada      | 174W                |

#### Estandares y Directivas

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Aprobaciones y marcas | CE, UKCA, NYCE COLOMBIA |
| Directivas            | 2014/35/UE (LVD)        |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Estandares de referencia | EN 62208:2011 |
|--------------------------|---------------|

#### Características mecanicas

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Material cuerpo            | Resina Termoendurecible Palazzoli                                                 |
| Color                      | Gris RAL 7035                                                                     |
| Ejecución                  | Pared                                                                             |
| Tipo de puerta             | CIEGA                                                                             |
| Número y tipo de cierres   | 2 cierres clave de triángulo                                                      |
| N° módulos EN50022         | -                                                                                 |
| Profundidad útil interna   | 160                                                                               |
| Grado de protección IP     | IP66                                                                              |
| Resistencia a impactos     | IK10 según IEC/EN 62262                                                           |
| Resistencia al hilo        | 960°C                                                                             |
| Autoextinguible según UL94 | V-0                                                                               |
| Categoría de corrosión     | -                                                                                 |
| Temp.amb. funcionamiento   | Min: -30 °C ;Max: +90 °C                                                          |
| Temp.amb. almacenamiento   | Min: -50 °C ;Max: +90 °C                                                          |
| Dimensiones                | 450X655X220 mm (WHD)                                                              |
| Dimensiones internas       | 390X600X160 mm                                                                    |
| Peso neto                  | 7,92 KG                                                                           |
| Carga máxima permitida     | En la parte inferior: 40 kg; Superficies de montaje: 40 kg; En las puertas: 10 kg |

Las imágenes son puramente indicativas. Palazzoli se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.