

Luxómetros
Anemómetros
Decibelímetros
Detectores de gas
Termohigrómetros
Multímetros digitales
Detectores de voltaje
Termómetros infrarrojos
Pinzas voltiamperimétricas



PEAKMETER®

Instrumentos de medición portátil



Multímetro digital


PEAKMETER®

PM8233D

- Compacto, pequeño y robusto.
- Pantalla LCD de 15mm.
- Funda protectora antideslizante.
- 2000 cuentas (3 ½ dígitos).

Mediciones:

- Voltaje AC desde 2V hasta 600V.
- Voltaje DC desde 200mV hasta 600V.
- Corriente AC/DC desde 200uA hasta 10A.



Pinzas voltiamperimétricas digitales | PM2018A - PM2018S* - PM2118S*

- Tamaño reducido con diseño robusto.
- Pantalla LCD con backlight.
- 6000 cuentas (3 5/6 dígitos).

Características	PM2018A	PM2018S	PM2118S
Medición de voltaje AC/DC hasta 600V	✓	✓	✓
Medición de corriente AC hasta 600A	✓	✓	✓
Medición de corriente DC hasta 600A	✗	✗	✓
Auto-rango Auto-medida	✗	✓	✓
Medidas duales	✗	✓	✓
NCV (Detección de voltaje sin contacto)	✗	✓	✓



PM2018A



PM2018S*
PM2118S*




NCV

Detector de voltaje

PEAKMETER®

PM8908C

- Tester de tamaño reducido, con indicador sonoro y lumínico.
- Rango de voltaje AC: desde 12 hasta 1000V.



Anemómetro

PM6252A

Conozca la velocidad y el flujo del aire.

- Pantalla LCD con backlight.
- Funda protectora antideslizante.
- Unidad de medida seleccionable.
- Rango de velocidad: hasta 144 km/h.
- Rango de flujo: hasta 99990 cm³/m.



Luxómetros

PM6612L - PM6612

Conozca el flujo lumínico de diferentes áreas.

- Pantalla LCD con indicador número y barra analógica.
- Unidad de medida seleccionable.
- Rango automático o manual.
- Rango: 0 ~ 200000 Lux / 0~20000FC.
- Calibración de cero.

Flujo lumínico:

- PM6612 Luz estándar, lámparas convencionales.
- PM6612L Luz estándar, lámparas LED.





Decibelímetro

PM6708

Mida el nivel de ruido.

- Pantalla LCD con indicador numérico y barra analógica.
- Unidad de medida seleccionable.
- Selección de curva de ponderación del sonido.
- Rango: 30~130dB A, 35~130dB C.



Detector de gas portátil

PM6310

Identifique fugas de gases combustibles como: Metano, gas natural, gas propano, gas butano, entre otros.

- Indicador sonoro y lumínico.
- Ajuste de sensibilidad manual.
- Conexión para audífonos.
- Brazo de detección flexible de 35cm.



Termómetros infrarrojos portátiles

PM6519A - PM6530B

Lectura de temperatura de diferentes superficies.

- Pantalla LCD a color
- Ajuste de alarmas por sobre o sub temperatura. *PM6519A
- Ajuste de emisividad para mayor precisión en la medida.
- Distancia máxima de censado: 30cm.

Rangos de temperatura:

- PM6519A: -50 °C ~ 380 °C.
- PM6530B: -50 °C ~ 550 °C.



PM6519A



PM6530B



Termohigrómetro portátil | PM6508

En un solo equipo confiable y fácil de usar, mida y registre:

- Temperatura ambiente.
- Temperatura del punto de rocío.
- Porcentaje de humedad relativa.

Rangos de medida:

- Temperatura: $-20 \sim 60^{\circ}\text{C}$.
- Humedad: $0 \sim 100\%$.

Registro de hasta 100 grupos de lecturas.



Distribuidor