

PEAKMETER®

Instrumentos de medición portátil

Pinzas voltiamperimétricas digitales

-6000 cuentas

Características	PM2018A	PM2018S	PM2118S
voltaje AC/DC hasta 600V	✓	✓	✓
Corriente AC hasta 600A	✓	✓	✓
Corriente DC hasta 600A	X	X	✓
Auto-rango Auto-medida	X	✓	✓
NCV (Detección de voltaje sin contacto)	X	✓	✓



PM2018A



PM2018S*
PM2118S*



Pinzas medidoras de potencia True RMS

MS2203 - MS2205

Medidas y rangos:

- Voltaje AC (hasta 600V).
- Corriente AC (hasta 1000A).
- Frecuencia (hasta 1kHz).
- Potencias (hasta 600 kW, kVAr, kVA).
- Factor de potencia.



MS2203



MS2205

Multímetro digital C€

-2000 cuentas.

- Voltaje AC 600V.
- Voltaje DC hasta 600V.
- Corriente hasta 10A.



PM8233D

Telurómetro tipo pinza C€

- Pantalla LCD.
- Medición directa al cable de tierra.
- Registro de hasta 99 grupos de datos.
- Configuración de alarma por alta o baja resistencia.
- Rango: desde 0.01 Ω hasta 1200 Ω .
Desde 100mA hasta 40A.

Incluye resistencias de calibración.



MS2301

Telurómetro digital C€

- Registro de hasta 100 grupos de datos.
- Rango: hasta 4K Ω .

Incluye:

- 3 cables de prueba de 15, 10 y 5 metros.
- 2 estacas metálicas.



MS2302

Detector de voltaje C€

- Tester de tamaño reducido con indicador sonoro y lumínico.
- Rango de voltaje AC: desde 12 hasta 1000V.



Megóhmetros C€

- Registro de hasta 100 grupos de datos.

Rango:

•**MS5205:**

Desde 250V ~ 20 MΩ hasta 2500V ~ 100 GΩ.

•**MS5203:**

Desde 50V ~ 20 MΩ hasta 1000V ~ 10 GΩ.





MS5205 MS5203

Rastreador y comprobador de cables C€

Receptor

Funciones:

- Rastreador de cables tipo RJ45, RJ11, BNC y cables universales con indicación lumínica y sonora.



Transmisor



PM6816



Secuencímetro

PEAKMETER®

- Voltaje de trabajo máximo: 400VAC.



PM5900



Tacómetros



PM6208A: Tipo contacto.

(Incluye kit de accesorios).

PM6208B: lectura sin contacto.

(incluye cinta reflectiva adhesiva).

Rango de medida:

• **PM6208A:** 50 – 19999 RPM

• **PM6208B:** 50 – 99999 RPM



PM6208A



PM6208B

Calibrador de procesos



- Corriente de 0 a 24mA con una resolución de 0.001mA.

- Voltaje de 0-100mV con una resolución de 0.01mV.

- Voltaje de 0-10v con una resolución de 0.001V.



PM7221

Termómetros infrarrojos portátiles

-Distancia focal: 12:1.

Rangos de temperatura:

- PM6519A: -50 °C ~ 380 °C.
- PM6530B: -50 °C ~ 800 °C.

CE



PM6519A



PM6530B

Termohigrómetro portátil

CE

Rangos de medida:

- Temperatura: -20 ~ 60°C.
- Humedad: 0 ~ 100%.



PM6508

Luxómetros

CE

-Rango: 0 ~ 200000 Lux / 0~20000FC.

Flujo lumínico:

- PM6612 Luz estándar.
- PM6612L Luz estándar y LED.



PM6612L - PM6612

PEAKMETER®

Anemómetro CEE

- Rango de velocidad: hasta 144 km/h.
- Rango de flujo: hasta 99990 m³*min.



PM6252A

Decibelímetro CEE


- Selección de curva de ponderación del sonido.
- Rango: 30~130dB A, 35~130dB C.



PM6708

Detector de gas portátil CEE

- Indicador sonoro y lumínico.



Resolución 50 ppm



PM6310

Distribuidor